

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Drone DJI Matrice 300 RTK Edición Universal/Protección IP45/ 50Mins de Vuelo /Hasta 15kms de transmisión



Sistema de transmisión mejorado

El nuevo OcuSync Enterprise ofrece una distancia de transmisión de hasta 15 km y es capaz de transmitir señal de vídeo en 1080p por triple canal. El cambio automático en tiempo real entre las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y de 5.8 GHz permite un vuelo más estable cerca de entornos con muchas interferencias, mientras que la encriptación AES-256 ofrece una transmisión segura de los datos.

- 15km Alcance de transmisión
- 1080p Video por triple canal
- 2.4GHz y 5.8GHz Cambio automático en tiempo real

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Rendimiento de vuelo mejorado

El diseño mejorado del sistema de propulsión y de la Aero estructura proporciona un vuelo más eficiente y estable incluso en condiciones difíciles.

- 50 min Tiempo máx. de vuelo
- 7 m/s Velocidad máx. de descenso 5 7000 m Altitud máx. de vuelo 6 12 m/s
- Resistencia máx. al viento 23 m/s Velocidad máx
- Varias configuraciones de carga. Configura el M300 RTK para que se ajuste a tus necesidades. Monta hasta tres cargas simultáneamente, con una capacidad de carga máxima de 2.7 kg.

Características principales:

- Cámara de visión de vuelo (no cámara payload)
- 15 kms de transmisión
- Hasta 55 min. de vuelo sin accesorio
- Protección IP54
- Marca y seguimientos inteligentes (smart pin & track)
- Inspecciones inteligentes
- Compatible con diferentes cámaras (no incluida).

Características Físicas y Eléctricas:

- Dimensiones: Desplegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 810 × 670 × 430 mm (largo × ancho × alto) Plegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 430 × 420 × 430 mm (largo × ancho × alto)
- Temperatura de funcionamiento de -20°C a 50°C
- Requiere cargador de baterías modelo BS60
- Requiere mínimo 2 baterías modelo TB60