

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

KIT 4 CANALES HIKVISION



DS-2CE16C0T-IR

Cámara:

Sensor de imagen:

Sensor de imagen CMOS de 1MP

Sistema de señal:

PAL / NTSC

Píxeles efectivos:

1296 (H) x 732 (H)

Min. Iluminación:

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tiempo de obturación:

1/25 (1/30) s a 1 / 50,000 s

Montura del lente:

M12

Rango de ajuste:

Pan: 0 - 360 °, Inclinación: 0 - 180 °, Rotación: 0 - 360 °

Día y noche:

Filtro de corte IR con interruptor automático

Velocidad de fotogramas de vídeo:

720p @ 25fps / 720p @ 30fps

Salida de video HD:

1 salida analógica HD

Sincronización:

Sincronización interna

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Relación S / N:

Más de 62 dB

General:

Condiciones de operación:

-40 ° C - 60 ° C (-40 ° F - 140 ° F)
Humedad 90% o menos (sin condensación)

Fuente de alimentación:

12 VDC±15%

Prueba del tiempo:

IP66

Rango IR:

Hasta 20m

Dimensión:

Φ70 × 149.5 mm (Φ2.76" × 5.89")

Peso:

400 g

El Kit incluye:

- 1 DVR de 4 canales TURBOHD
- 4 Cámaras Bullet (Fabricadas en policarbonato)
- 4 Juegos de cable
- 1 Fuente de poder
- 1 Disco duro

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

DS-7104HGHI-F1



CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- Tecnología TurboHD 1080P Lite Ver. 3.0.
- Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD.
- Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android).
- Compatibilidad con navegador Internet Explorer (IE) / Safari / Chrome (ietab).
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / No-IP.
- Actualización remota de firmware.

COMPRESIÓN Y RESOLUCIÓN:

- H.264+ / H.264.
- Soporta 4 canales TURBOHD / analógicos + 1 canal IP = 5 canales en total.
- El canal IP no se visualiza en plataforma hik-connect.
- HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS.
- HD-CVI: 1080P Lite@12 IPS.
- CVBS: WD1@30 IPS.
- AHD: 1080P Lite@12 IPS.
- IP: 1 Megapixel (720p).

FUNCIONES DE GRABACIÓN Y VISUALIZACIÓN:

- Detección de movimiento multi zona.
- Zoom digital en visualización y grabación.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



- Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
- Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
- Grabación con Sobre-escritura automática.
- Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF.
- Sub stream: CIF / QCIF.

INTERFACES ENTRADAS / SALIDAS:

- Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω).
- Salida de video:
- HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
- VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
- Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ).
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ).
- Entrada alarma: N/A
- Salida alarma: N/A
- Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero.
- Interfaz red: 1 puerto (RJ-45 10/100 Mbps).
- Capacidad HDD: 1 @ 6TB.

FUNCIONES DE RED:

- Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Soporta Doble streaming.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS:

- Alimentación: 12 Vcd.
- Consumo sin disco duro: 8 W.
- Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C
- Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm (W × D × H)
- Peso: 0.8 Kg sin disco duro
- Nota: No soporta canal cero.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx